



AUREA

Impregnante tonalizzante specifico per il trattamento protettivo lucidante, di finitura e di manutenzione delle superfici di: Marmi, Travertini, Graniti, Graniglie, Marmette, Agglomerati, Ciottoli di marmo lucidi e levigati a piombo o Poté

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

Sulle PIETRE NATURALI LEVIGATE E LUCIDE A SPECCHIO, **AUREA** usato in uno o più passaggi può essere considerato un prodotto per eccellenza sia come fissativo lucidante (di lucentezza viva), assenza di filmazione, e come prodotto di finitura protettiva; sia da solo o sopra ai prodotti quali: IDROBASE 163 Componente B oppure PRIMALAS/92 oppure IDROBASE 303 o KERASTONE o KEOS/928 (Idro-Oleorepellenti).

COME SI USA E PERCHE' SI USA

Lavare le superfici con detergente neutro o leggermente alcalino (DETERGON R3 oppure CLEAN SPECIAL) risciacquare e a pavimento perfettamente asciutto applicare, uno dei prodotti idrorepellenti o idro-oleorepellenti sopra descritti.

Dopo 24 ore dall' impregnazione di profondità e di superficie dei prodotti PRIMALAS/92, KERASTONE o KEOS/928, nebulizzare il prodotto AUREA pochi metri per volta stendendo in maniera uniforme ed omogenea, con panno bianco (bagnato in acqua e molto strizzato), a mano o con spandicera, o con monospazzola munita di disco rosso. Dopo 1-2 ore circa lucidare con monospazzola munita di disco medio morbido verde o con feltri beige o bianchi oppure con lucidatrice domestica. Qualora si renda necessaria una seconda mano leggera di AUREA,

attendere 2-3 ore ed operare come per la precedente.

Il prodotto fissativo-lucidante AUREA aumenta la resistenza all'usura, antistaticità alla polvere, conferisce alla superficie una maggiore profondità di tono, di finitura e serica lucentezza.

Consigli utili: Agitare il prodotto prima dell'uso e non applicare su pavimenti troppo freddi e con temperature inferiori a 10° C.

QUANTITA' D'USO

Circa 1 litro ogni 12-15 mq in funzione del tipo di pavimento.

AVVERTENZE

Nella stagione fredda può addensare, riportare a temperatura ambiente.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 litri/25 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 1 anno dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma

deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE