



CERAMARMO

Cera veneziana in pasta a base solvente particolarmente indicata per pavimenti in “marmo anticato” sabbatiato, bocciardato e per pietre naturali grezze a medio ed alto assorbimento

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

CERAMARMO è una cera in pasta composta con cere d’api e cere di carnauba purissime di colore neutro, in base solvente, particolarmente indicata per pavimenti di marmi sabbatiati, fiammati, bocciardati, antidati e pietra naturale ad alto e medio assorbimento. **CERAMARMO** è adatta anche come impregnante protettivo per il trattamento di finitura di superfici in marmo, granito, ardesia, agglomerato di marmo; ha buone proprietà di idrorepellenza protettiva e totalizzante, duratura nel tempo.

Grazie alla sua consistenza morbida, la stesura di prodotto è semplice. **CERAMARMO** può essere utilizzata da sola o sopra i prodotti idrorepellenti di profondità antisalnitro (LITHOS o PRIMALAS/92) oppure con idro-oleorepellenti (KEOS/928, KERASTONE, REP-OIL-NEW, CTF-40).

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Il prodotto non va diluito.

Applicazione: Dopo aver applicato una mano di fondo di LITHOS o PRIMALAS/92 o KEOS/928 o altri oleo – idrorepellenti, passare con uno straccio o una spugna, una mano di **CERAMARMO** strofinando fino a completa asciugatura; il prodotto crea una finitura superficiale non appiccicosa, di buona durezza, di facile rilucidabilità e lucentezza serica. Per le superfici a pavimento si consiglia di terminare il ciclo di trattamento applicando una mano a

finire con la cera liquida protettiva semi-rilucidabile WAXSTONE. **CERAMARMO** è di facile

applicazione, persistente, rinnovabile, reversibile. Dopo una o due ore dalla sua applicazione è consigliabile lucidare con panno morbido o con lucidatrice domestica oppure con monospazzola e disco munito di feltro bianco. **N.B.:** Non è strettamente indispensabile usare la cera WAXSTONE quale rifinitura.

QUANTITÀ D’USO

Circa 4 – 5 litri per 100 mq per mano.

AVVERTENZE

Nel caso che il prodotto in inverno abbia difficoltà a sciogliersi è bene mettere il contenitore a bagnomaria o vicino ad un termosifone. Si consiglia di mescolare il prodotto prima di utilizzarlo.

Il prodotto va conservato a temperatura ambiente.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione 5 lt. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 1 anno dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la

durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo

sulle caratteristiche attinenti all’applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l’effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

**PRODOTTO AD USO
PROFESSIONALE**