



PRESTIGE

Cera rilucidabile ecologica alla Carnauba per la manutenzione e per la protezione di pavimenti in marmo, travertino e agglomerati di marmo (graniglie, Palladiana, terrazzo) di tipo "lucido"

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

PRESTIGE è una speciale formulazione ecologica composta da cere naturali vegetali di Carnauba saponificate e disperse in acqua bidistillata per il trattamento e la manutenzione periodica delle superfici in Marmo lucido, Graniglie, Graniti, Agglomerati di marmo, Grès e Pietre Naturali, particolarmente indicata per la protezione delle superfici con tipologie a finitura lucida.

Il prodotto **PRESTIGE** preserva la lucentezza propria dei materiali, assicurando un'ottima proprietà di repulsione all'acqua, allo sporco e alla polvere.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Il prodotto può essere diluito in acqua in tutti i rapporti, a seconda delle necessità (per la manutenzione ad esempio: diluire 1-2 tappi di prodotto in 7-9 litri circa di acqua)

Applicazione: Come manutenzione **PRESTIGE** può essere utilizzata periodicamente ogni 2-3 mesi, diluire in acqua e stendere in modo uniforme affinché penetri bene nelle porosità; lasciare asciugare e quindi procedere alla lucidatura con monospazzola munita di disco medio-morbido o con lucidatrice domestica.

Come trattamento iniziale distribuire con un panno umido poche gocce di cera **PRESTIGE**

sulla superficie pulita precedentemente con detergente neutro (**DETERGON R3** o **ACHYTER**) poi per la lucidatura procedere come sopra.

QUANTITÀ D'USO

Circa 1-2 litri ogni 100 mq in funzione del tipo di pavimento.

PRECAUZIONI

Il prodotto teme il gelo in canestro.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 1 anno dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE