



SEAL K-23

Protettivo idrorepellente antimacchia con effetto ravvivante per marmi, graniti lucidi (non grezzi, sabbati o fiammati)

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

SEAL K-23 è un idrorepellente che ravviva e protegge le superfici in pietra naturale, marmi e graniti di tipo lucidi. **SEAL K-23** è un idrorepellente a base solvente dotato di grande capacità di penetrazione, possiede un intenso effetto ravvivante delle tonalità naturali ed originali dei materiali trattati, conferendo agli stessi un buon effetto bagnato ed un'alta penetrazione repulsiva dell'umidità di fondo rendendo le superfici trattate idrorepellenti, garantendo la loro naturale traspirazione ed assicurando una lunga durata nel tempo dell'effetto idrorepellente ottenuto grazie alla presenza di composti organo-silossanici.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: SEAL K-23 si usa tale e quale come ricevuto.

Applicazione: Pulire le superfici con opportuno detergente. A superficie pulita e perfettamente asciutta, applicare in modo uniforme impregnando la superficie a seconda della sua porosità, facendo uso di uno spruzzatore a bassa pressione o con uno straccio bianco pulito, strofinando leggermente in modo uniforme onde facilitare la penetrazione del prodotto; oppure con un vello a pelo raso tipo spandicera o con altro opportuno applicatore. Dopo 20-30 minuti togliere l'eccesso di prodotto prima che si essicchi in superficie. Per una migliore riuscita del trattamento, si consiglia di ripetere l'operazione dopo 30-50 minuti, applicando una seconda mano con

le stesse modalità della prima, avendo cura di togliere il prodotto in eccesso. Dopo 24 ore le superfici sono pedonabili e i top sono utilizzabili per le loro solite funzioni di lavorabilità.

PRECAUZIONI

Non usare su marmi bianchi o molto chiari. Effettuare sempre su una piccola superficie un test preliminare onde determinare il tempo di essiccazione e dopo l'asciugatura valutare l'effetto estetico ottenuto.

QUANTITA' D'USO

Variabile a secondo la porosità del materiale. Da 8 a 10 litri circa per 100 mq per mano.

AVVERTENZE

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 litri/25 litri

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente

eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE